



## RICONDIZIONAMENTO DELICATO DEL FUSTO ATTRAVERSO IL TM RECOND

TM RECOND RIMUOVE IL TARTARO DAL LEGNO, LASCIANDO I PORI LIBERI E, DI CONSEGUENZA, PROTEGGENDO LE SOSTANZE PREZIOSE CONTENUTE NEL LEGNO

### PERCHÉ TM RECOND?

I fusti di legno già usati vengono di solito puliti con acqua calda e con un'idropulitrice ad alta pressione. In questo modo può essere rimosso, anche con un impianto altamente professionale, solo il 50% del tartaro, che impedisce l'assorbimento delle sostanze preziose contenute nel legno. In caso di un regolare utilizzo (circa una volta all'anno) viene ridotto il pericolo di infezioni microbiologiche (Bretanomyces/Dekkera).



In caso di tradizionale pulizia del fusto per mezzo di una pulitrice ad alta pressione,, la superficie del fusto rimane coperta di uno strato sottile di tartaro.



In caso di barrique ricondizionate, i pori del legno sono liberi ed il vino può estrarre le sostanze preziose contenute nel legno.

Nel caso in cui un fusto non venga ricondizionato, si dovrebbe calcolare che questo può essere riempito solo 2 o 3 volte. Con TM RECOND i fusti possono essere riempiti più di 5 volte. TM RECOND non elimina solo il tartaro, ma presenta ulteriori altri vantaggi:

- Pulisce a fondo e delicatamente, rimuovendo contemporaneamente ogni tipo di residuo dell'ultimo riempimento.
- Libera la superficie di legno e riapre i pori per un altro ricambio

### UTILIZZO DI TM RECOND

- Trattamento ad alta pressione con TM RECOND AC: eliminazione di tutti i residui attraverso la liberazione intensiva di CO<sup>2</sup>
- Risciacquo ad alta pressione con TM RECOND PH: neutralizzazione della superficie di legno.
- Risciacquo del fusto con acqua fresca, al fine di ottenere di nuovo il valore neutro del pH.

### VANTAGGI IN BREVE

- Trattamento sicuro di tutta la parte interna dei fusti
- Eliminazione del tartaro con conseguente igiene ottimale e riduzione dei pericoli di infezioni microbiologiche (Bretanomyces)

### PRODOTTI

TM RECOND AC	sostanza detergente moderatamente alcalina, che elimina completamente il tartaro ed i residui del vino
TM RECOND PH	risciacquo delicato per la neutralizzazione della superficie
STAZIONE DI DOSAGGIO TM RECOND K3	impianto di dosaggio composto da due pompe a membrana e da un apparecchio automatico di comando, per un perfetto deflusso del ricondizionamento del fusto.